

İNCE – DİKEY TİP MEKANİK TORK ARTIRICI SETİ **TOPTUL®**


- 10 aktarım oranı, ±6% hassasiyet ile torklama
- Krom molib alaşımı yüksek kalite çelikten üretim
- ANCE1648 Mak. 400 N.m tork anahtarı ile kullanılır
- ANCE1624 Mak. 150 N.m tork anahtarı ile kullanılır
- Elektrik ve Hidrolik produktelere göre daha ekonomik
- Yüksek değerli sıkma ve sökme işlemleri için uygun
- En ağır şartlara uygun sağlam planet dişli sistemi
- Güvenli torklama işlemi için geri dönüş kilit sistemi
- Emniyet pimi ile tork artırıcınızı koruma imkanı
- Özel ve ince tasarımla kolay ve güvenli kullanım
- Türkiye'de servis ve yedek parça hizmeti

ANCE1648 SET İÇERİĞİ

- 4000 Nm kapasiteli tork artırıcı
- Özel destek ayağı
- Destek ayağı standı
- Düşürücü adaptör
- Güvenli kullanım kare sürücü vidası
- Koruma çantası

ANCE1624 SET İÇERİĞİ

- 1500 NM kapasiteli tork artırıcı
- Özel destek ayağı
- Koruma çantası

* ANCE1648 Ölçüler W358 x D315 x H130 (mm)

* ANCE1624 Ölçüler W355 x D165 x H83 (mm)

ÜRÜN KODU	KAPASİTE (Nm)	AKTARIM ORANI	TORKMETRE GİRİŞ	LOKMA GİRİŞ	MAKS. GİRİŞ TORKU	AĞIRLIK (kg)
ANCE1624	1500	10	1/2"	3/4"	150 Nm	6.5
ANCE1648	4000	10	1/2"	1.1/2"	400 Nm	7.7

